



**L'ISOLANTE K-FLEX**

QUALITY SYSTEM  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

[www.kflex.com](http://www.kflex.com)

# K-FLEX ST FRIGO

PRO SPECIALISTY NA CHLAZENÍ A KLIMATIZACE

$\mu \geq 7000$

DIN 1988/7 kontrolováno

bez HCFC- CFC

bez formaldehydů a Cd

Class „0“ BS 476 P 61989



# K-FLEX ST FRIGO



## FUNKČNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO CHLADÍRENSTVÍ



- V novém a praktickém balení navrženém pro izolatéry.
- Jednoduchá montáž.
- Snižuje prořez a ztráty.
- Vynikající zpracování.

Převratný a jedinečný systém balení zlepšující služby zákazníkům. Snadnější a ekonomičtější přeprava a pohodlnější manipulaci při práci s materiálem.

**Rozměr balení 500x500x200 mm**

### Jednoduché použití

Speciální otvor na vrchu balení Vám zaručí, že nepoužitý materiál zůstane nepoškozený.

### Přesný řez

Díky metru vyznačeném na balení můžete uříznout potřebnou délku materiálu na milimetr přesně. „Nekonečná“ hadice snižuje prořez a zároveň Vám uspoří lepidlo a lepicí pásy.

Jednoduchá přeprava v jakémkoliv vozidle

## K-FLEX ST FRIGO nekonečná hadice

tloušťka/mm		6	9	13
Průměr hadice		m/karton	m/karton	m/karton
palce	mm			
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	18	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10



V kompletním rozsahu průměrů. Jednotná cena za balení.

K-FLEX FRIGO je na vyžádání dodáván také v průmyslovém balení o rozměrech 800x800x400 mm.

## Technické parametry

Použití pro teplotní rozsah -40 °C max +105 °C

Tepelná vodivost  $\lambda$  W/(m·K) EN ISO 8497 (DIN 52613)  
-20 °C = 0,034  
0 °C = 0,036\*  
+20 °C = 0,038

Součinitel odporu difuze vodních par  $\mu$  EN 12086 (OIN 52615)  $\mu \geq 7000$

Korozní riziko DIN 1988/7\*; pH neutrální

Hořlavost Class "0"

\* Kontrolováno nezávislým institutem

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez vyrozumění



## L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy  
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560  
e-mail: international@isolante.com italsales@isolante.com  
www.kflex.com