



Ceník K-Flex AL CLAD hadice 1 m

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15			9/15	487,00	99	
3/8"	17,2	10	18	15	18			9/18	500,00	81	
1/2"	21,3	15	22	20	22			9/22	514,30	71	
3/4"	26,9	50	28	25	28			9/28	541,70	52	
1"	33,7	25	35	32	35			9/35	574,00	39	
1 1/4"	42,4	32	42	40	42			9/42	627,00	32	
1 1/2"	48,3	40			48			9/48	682,60	28	
	54,0		54	50	54			9/54	706,50	24	
2"	60,3	50			60			9/60	724,40	24	
2 1/2"	76,1	65	76	65	76			9/76	919,20	20	
3"	88,9	80	89	80	89			9/89	973,40	13	
3 1/2"	101,6				102			9/102	1 133,10	10	
	108,0		108	100	108			9/108	1 196,70	10	
4"	114,3	100	114	100	114			9/114	1 295,70	8	
	125,0				125			9/125	1 887,20	8	
	133,0		133	125	133			9/133	1 947,90	6	
5"	139,7				140			9/140	1 989,00	6	
6"	160,0		159	150	160			9/160	2 496,40	4	

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	537,70	73	19/15	616,50	47
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	549,70	62	19/18	632,00	42
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	568,80	58	19/22	652,60	33
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	595,40	43	19/28	721,10	27
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	655,90	31	19/35	765,80	21
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	694,50	27	19/42	803,60	20
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	750,40	21	19/48	869,00	16
	54,0		54	50	54	13/54	782,00	20	19/54	902,10	15
2"	60,3	50			60	13/60	805,20	18	19/60	933,80	15
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	977,30	12	19/76	1 088,00	11
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	1 034,30	12	19/89	1 175,30	9
3 1/2"	101,6				102	13/102	1 290,40	9	19/102	1 381,40	7
	108,0		108	100	108	13/108	1 322,40	8	19/108	1 411,20	7
4"	114,3	100	114	100	114	13/114	1 344,00	8	19/114	1 449,10	6
	125,0				125	13/125	1 957,40	7	19/125	2 160,20	5
	133,0		133	125	133	13/133	2 007,10	6	19/133	2 235,50	4
5"	139,7				140	13/140	2 047,00	6	19/140	2 275,30	4
6"	160,0		159	150	160	13/160	2 554,30	4	19/160	2 782,40	3

Ceník K-Flex AL CLAD hadice 1 m

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15						
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	777,60	30	32/18	921,80	16
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	798,70	27	32/22	925,20	15
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	840,30	22	32/28	1 014,70	12
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	892,90	16	32/35	1 049,20	11
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	924,20	15	32/42	1 146,20	11
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	1 044,60	12	32/48	1 292,20	9
	54,0		54	50	54	25/54	1 193,60	11	32/54	1 359,60	8
2"	60,3	50			60	25/60	1 270,10	9	32/60	1 487,90	8
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	1 392,70	8	32/76	1 821,20	6
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	1 521,00	6	32/89	1 956,90	4
3 1/2"	101,6				102	25/102	1 665,80	4	32/102	2 387,70	4
	108,0		108	100	108	25/108	1 781,80	3	32/108	2 452,80	3
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	1 845,20	3	32/114	2 510,80	3
	125,0				125	25/125	2 363,40	3	32/125	3 299,60	3
	133,0		133	125	133	25/133	2 800,20	3	32/133	3 422,20	2
5"	139,7				140	25/140	2 897,00	2	32/140	3 492,90	2
6"	160,0		159	150	160	25/160	2 992,90	2	32/160	3 641,20	2

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex FOLIE AL CLAD 1x25 m	1x25 m	323,70	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex FOLIE AL CLAD sam. 1x25 m	1x25 m samolepící	644,50	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex páska AL CLAD š25 25 bm	25 mm x 25 m	360,50	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š35 25 bm	35 mm x 25 m	503,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š50 25 bm	50 mm x 25 m	712,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š75 25 bm	75 mm x 25 m	1 080,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š100 25 bm	100 mm x 25 m	1 440,80	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex Nýtovač PVC		151,60	Kč/ks	ks	
K-Flex nýty PVC 1000 ks	1000 ks/bal	210,20	Kč/bal	bal	1000 ks/bal
K-Flex AL CLAD silicone 310 ml	310 ml	173,60	Kč/ks	ks	

TECHNICAL DATA ► RESISTANCE CHARACTERISTICS OF THE AL CLAD SHEET TO ATMOSPHERIC AGENTS

Balení: 108 cm 39 cm 39 cm



UV resistance	>2000 hours 500 W/m ² (Atlas Suntest XLS+ QUV, internal test)
Radiation resistance	>3.600.000 kJ/m ²
Resistance to humidity	>2000 ore UVC (Internal test)

TECHNICAL DATA ► K-FLEX AL CLAD JACKETING (Covering foil)

Weight	Approx.	388 g/m ²	EN 22 286
Thickness	Approx.	280 µm	DIN 53 370
Traction resistance	longitudinal	175 N/15 mm	ISO 527- 3
	transverse	175 N/15 mm	ISO 527- 3
Breaking strain	longitudinal	35 %	ISO 527- 3
	transverse	40 %	ISO 527- 3
Resistance to tearing	longitudinal	155 N/25 mm	ISO 527- 3
	transverse	182 N/25 mm	ISO 527- 3
Resistance to bending	longitudinal	90 N/mm ²	DIN 53 864
	transverse	90 N/mm ²	DIN 53 864
Permeability to vapour		0,052 g/m ² /d	DIN 53 122
Fire (with K-FLEX ST)	Sheet: Euroclass D-s3, d0 Tube: Euroclass C _s -s3, d0 Class 0		EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex AL CLAD pás 1 m a fólie

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C



pás K-Flex AL CLAD šíře 1 m	tl. izolace mm	standard			samolepící		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás AL CLAD 06 mm 1 x 30 m	6	6	977,20	30	6	1 165,60	30
K-Flex pás AL CLAD 10 mm 1 x 20 m	10	10	1 031,80	20	10	1 220,40	20
K-Flex pás AL CLAD 13 mm 1 x 14 m	13	13	1 110,90	14	13	1 299,30	14
K-Flex pás AL CLAD 16 mm 1 x 12 m	16	16	1 252,30	12	16	1 440,80	12
K-Flex pás AL CLAD 19 mm 1 x 10 m	19	19	1 312,20	10	19	1 500,70	10
K-Flex pás AL CLAD 25 mm 1 x 8 m	25	25	1 504,40	8	25	1 693,10	8
K-Flex pás AL CLAD 32 mm 1 x 6 m	32	32	1 842,00	6	32	2 029,30	6
K-Flex pás AL CLAD 40 mm 1 x 4 m	40	40	2 644,60	4	40	2 831,90	4
K-Flex pás AL CLAD 50 mm 1 x 4 m	50	50	3 170,90	4	50	3 358,00	4

ALCLAD fólie a příslušenství	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex FOLIE AL CLAD 1x25 m	1x25 m	323,70	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex FOLIE AL CLAD sam. 1x25 m	1x25 m samolepící	644,50	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex páska AL CLAD š25 25 bm	25 mm x 25 m	360,50	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š35 25 bm	35 mm x 25 m	503,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š50 25 bm	50 mm x 25 m	712,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š75 25 bm	75 mm x 25 m	1 080,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š100 25 bm	100 mm x 25 m	1 440,80	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex Nýtovač PVC		151,60	Kč/ks	ks	
K-Flex nýty PVC 1000 ks	1000 ks/bal	210,20	Kč/bal	bal	1000 ks/bal
K-Flex AL CLAD silicone 310 ml	310 ml	173,60	Kč/ks	ks	

TECHNICAL DATA ► RESISTANCE CHARACTERISTICS OF THE AL CLAD SHEET TO ATMOSPHERIC AGENTS

UV resistance	>2000 hours 500 W/m ² (Atlas Suntest XLS+ QUV, internal test)
Radiation resistance	>3.600.000 kJ/m ²
Resistance to humidity	>2000 ore UVC (internal test)

TECHNICAL DATA ► AL CLAD: RESISTANCE OF THE SURFACE TO AGGRESSIVE CHEMICALS

Acids	acetic acid (max concentration)	resistant	Alkaline solutions	Ammonium hydroxide	partially resistant	
	50% formic acid	resistant		Calcium hydroxide	partially resistant	
	10% hydrochloric acid	resistant		Chlorinate solvents	Chloroform	partially resistant
	30% hydrochloric acid	partially resistant			Trichloroethylene	partially resistant
	10% and 35% hydrofluoric acid	resistant		Esters	Ethyl acetate	resistant
	10% nitric acid	resistant			Hydrocarbons	Aliphatic hydrocarbon
	65% and 100% nitric acid	partially resistant		Benzene		resistant
	30% and 85% phosphoric acid	resistant		Petroleum		resistant
20% sulphuric acid	partially resistant	Mineral oil	resistant			
Aldehydes	Acetaldehyde	resistant	Other organic substances	Toluene	resistant	
	Formaldehyde	resistant		Xylene	resistant	
Alcohols	Benzyl alcohol	partially resistant	Salt solutions	Acetone	resistant	
	Cyclohexanol	resistant		Ether	resistant	
	Ethyl alcohol	resistant	Bichromates	resistant		
	Glycerine	resistant	Cyanides	resistant		
	Glycol	resistant	Fluorides	resistant		
	Isopropyl alcohol	resistant				
	Methyl alcohol	resistant				

Balení: 105 cm 55 cm 55 cm



K-FLEX reserves the right to change data and technical requirements without notice.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

16

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz

obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex AL CLAD segmentová kolena

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny izolace						
ocel			měď			9 mm	13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
palce	mm	DN	mm	DN		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
3/8"	17,2	10	18	15	18	250,7	250,7	292,1				
1/2"	21,3	15	22	20	22	253,3	253,3	295,8	314,2	348,8	384,6	405,0
3/4"	26,9	50	28	25	28	255,2	255,2	301,6	321,0	357,0	395,2	416,4
1"	33,7	25	35	32	35	256,3	256,3	314,8	337,3	377,7	419,4	443,0
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	252,5	252,5	332,7	356,0	397,5	441,5	465,8
1 1/2"	48,3	40			48	294,2	294,2	334,7	358,5	400,5	445,1	469,6
	54,0		54	50	54	324,1	324,1	346,9	370,3	413,0	457,5	482,1
2"	60,3	50			60	345,2	345,2	372,7	400,5	449,2	500,5	529,0
	70,0		70		70	452,1	452,1					
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	497,3	497,3	519,9	560,1	632,1	706,5	748,1
3"	88,9	80	89	80	89	592,5	592,5	638,9	696,8	796,3	899,9	958,0
	108,0		108	100	108	613,1	613,1					
4"	114,3	100	114	100	114	643,8	643,8	690,2	750,8	855,7	964,4	1 025,4
	133,0		133	125	133	703,9	703,9	753,4				
5"	139,7				140	757,6	757,6		908,5	1 041,2	1 178,2	1 255,4
6"	160,0		159	150	160	815,8	815,8					

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

17

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz

obchod@izoltech.cz